

# Обновление веб-интерфейса

Обновление веб-интерфейса включает следующие компоненты:

- **SP-Spider** — это веб-интерфейс, предназначенный для управления и настройки программного обеспечения DosGate.
- **SP-Spider-Broker** — брокер синхронизации для DosGate.

## *Примечание*

Установка веб-интерфейса на РЕД ОС не поддерживается! Рекомендуется выполнять установку на отдельном сервере с операционной системой Ubuntu или Альт 8 СП.

## Обновление на Ubuntu

### Обновление компонента SP-Spider

Создать резервную копию конфигурационного файла веб-интерфейса:

```
cp /opt/sp-spider/.env /opt/sp-spider/.env_bkp
```

Обновить список пакетов:

```
apt update
```

Установить новую версию:

```
apt install sp-spider=<version>
```

Отредактировать конфигурационный файл **/opt/sp-spider/.env** в соответствии с вашей конфигурацией. Используйте данные из ранее созданной резервной копии.

Перезапустить сервис:

```
systemctl restart sp-spider
```

Проверить состояние сервиса:

```
systemctl status sp-spider
```

## Откат обновления компонента SP-Spider

Восстановить конфигурационный файл:

```
cp /opt/sp-spider/.env_bkp /opt/sp-spider/.env
```

Установить предыдущую версию пакета:

```
apt-get install sp-spider=<old_version>
```

Перезапустить сервис:

```
systemctl restart sp-spider
```

Проверить состояние сервиса:

```
systemctl status sp-spider
```

## Обновление компонента SP-Spider-Broker

Создать резервную копию конфигурационного файла брокера синхронизации:

```
cp /opt/sp-spider-broker/.env /opt/sp-spider-broker/.env_bkp
```

Обновить список пакетов:

```
apt update
```

Установить новую версию пакета:

```
apt install sp-spider-broker=<version>
```

Отредактировать конфигурационный файл **/opt/sp-spider-broker/.env** в соответствии с вашей конфигурацией. Используйте данные из ранее созданной резервной копии.

Перезапустить сервис:

```
systemctl restart sp-spider-broker
```

Проверить состояние сервиса:

```
systemctl status sp-spider-broker
```

## Откат обновления компонента SP-Spider-Broker

Восстановить конфигурационный файл:

```
cp /opt/sp-spider-broker/.env_bkp /opt/sp-spider-broker/.env
```

Установить предыдущую версию пакета:

```
apt-get install sp-spider-broker=<old_version>
```

Перезапустить сервис:

```
systemctl restart sp-spider-broker
```

Проверить состояние сервиса:

```
systemctl status sp-spider-broker
```

## Обновление на Альт Linux

### Обновление компонента SP-Spider

Создать резервную копию конфигурационного файла веб-интерфейса:

```
cp /opt/sp-spider/.env /opt/sp-spider/.env_bkp
```

Обновить список пакетов:

```
apt-cache update
```

Установить новую версию пакета:

```
apt-get install sp-spider=<version>
```

Отредактировать конфигурационный файл **/opt/sp-spider/.env** в соответствии с вашей конфигурацией. Используйте данные из ранее созданной резервной копии.

Перезапустить сервис:

```
systemctl restart sp-spider
```

Проверить состояние сервиса:

```
systemctl status sp-spider
```

## Откат обновления компонента SP-Spider

Восстановить конфигурационный файл:

```
cp /opt/sp-spider/.env_bkp /opt/sp-spider/.env
```

Установить предыдущую версию пакета:

```
apt-get install sp-spider=<old_version>
```

Перезапустить сервис:

```
systemctl restart sp-spider
```

Проверить состояние сервиса:

```
systemctl status sp-spider
```

## Обновление компонента SP-Spider-Broker

Создать резервную копию конфигурационного файла брокера синхронизации:

```
cp /opt/sp-spider-broker/.env /opt/sp-spider-broker/.env_bkp
```

Обновить список пакетов:

```
apt-cache update
```

Установить новую версию пакета:

```
apt-get install sp-spider-broker=<version>
```

Отредактировать конфигурационный файл **/opt/sp-spider-broker/.env** в соответствии с вашей конфигурацией. Используйте данные из ранее созданной резервной копии.

Перезапустить сервис:

```
systemctl restart sp-spider-broker
```

Проверить состояние сервиса:

```
systemctl status sp-spider-broker
```

## Откат обновления компонента SP-Spider-Broker

Восстановить конфигурационный файл:

```
cp /opt/sp-spider-broker/.env_bkp /opt/sp-spider-broker/.env
```

Установить предыдущую версию пакета:

```
apt-get install sp-spider-broker=<old_version>
```

Перезапустить сервис:

```
systemctl restart sp-spider-broker
```

Проверить состояние сервиса:

```
systemctl status sp-spider-broker
```

